


BOTZ PLUS®

Keramische delen veredelen
- briljante effecten op
glazuren van BOTZ

In de nieuwe catalogus van BOTZ vindt u het complete programma aan vloeibare glazuren van BOTZ, met talrijke ideeën voor de vormgeving en met tips voor de verwerking. Meteen bestellen!

Surmann & Klück Glasuren GmbH
Hafenweg 26a
D-48155 Münster
Telefoon +49 (0) 251 65402
Telefax +49 (0) 251 663012
botz-glasuren@t-online.de
www.botz-glasuren.de



9892 + 9873 + PLUS



9898 + PLUS

9887 + PLUS



9891 + 9899 + PLUS



9877 + PLUS



9892 + BOTZ PLUS



9899 + PLUS



9893 + PLUS

BOTZ PLUS - De vloeibare versterker van effecten voor het temperatuurbereik van 1150°– 1250°C



BOTZ biedt een breed spectrum aan beproefde vloeibare glazuren voor de creatieve vormgeving van keramiek. Voor het **veredelen** van het glazuur, en om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen gebruiken - ja zelfs te vergroten - is er nu BOTZ PLUS.

BOTZ PLUS verhoogt de effecten uitzonderlijk mooi op steengoed glazuren van BOTZ **en bevordert de glans van de keramiek duidelijk.** Bij het branden verbinden zich door het gebruik van BOTZ PLUS de ingrediënten van het glazuur opnieuw en veranderen - afhankelijk van de dikte van de laag - kleuren, structuren en glans. U kunt dankzij BOTZ PLUS het temperatuurbereik bij het bakken van de steengoed glazuren zelfs verlagen naar 1150°C.

De toepassing is zeer gemakkelijk: BOTZ PLUS voor het bakken als laatste laag 1–3 keer met een kwast op het glazuur aanbrengen en laten drogen. Het verlopen van het glazuur in verschillende laagdikte geeft bijzonder mooie resultaten. Pas op: Op het onderste gedeelte van schalen en bakken maar dun opsmeren. BOTZ PLUS kan gelijkmatig of onregelmatig worden aangebracht of in het glazuur worden geroerd. Bovendien kunt u BOTZ PLUS puur gebruiken of met andere producten van BOTZ combineren en mengen. Experimenteer zelf, u zult versteld staan!

BOTZ PLUS behoeft zoals alle glazuren van BOTZ **geen kenmerking** en bevat geen gevaarlijke stoffen in een concentratie, die volgens het besluit over gevaarlijke stoffen zou moeten worden gekenmerkt. Verkrijgbaar in potjes van **200- en 800-ml.**

TIP: Ook in het temperatuurbereik van 1150°C levert BOTZ PLUS uitstekende resultaten op. Figuur links:

BOTZ steengoed 9885 als mengsel met 9800 SPS 10:1 + BOTZ PLUS
Gebakken bij 1150°C

